


伊頓 5SC UPS

750-1500VA



5SC 系列產品



LCD 介面

適合保護：

- 直立塔式伺服器
- NAS、網路設備
- ATM 提款機、驗票機、服務亭



為小型企業伺服器提供負擔得起的可靠保護

可輕鬆管理的不斷電系統

- 全新的 LCD 介面針對輸入、輸出電壓、負載、電池電力與預估運作時間等 UPS 關鍵參數，提供一目了然的狀態顯示。輸出電壓、聲音警報與敏感度，也可以自行調整設定。
- 5SC 提供 USB 及序列埠（繼電器乾接點）通訊介面。USB 連接埠符合 HID 標準，可與 Windows、MAC 及 Linux 作業系統自動整合。
- 伊頓智慧電力軟體 (IPM) 提供優異的網路管理功能，5SC 亦可透過伊頓智慧保護軟體 (IPP) 進行代理伺服器管理。

可靠的電力保護

- 純淨的正弦波輸出：在電池運作模式下，5SC 能為包含伺服器在內的所有敏感設備提供高品質的工作電源。
- 升壓 (Boost) 及降壓 (Buck) 的運作：5SC 在市電模式下，透過持續的調整輸入電壓變化，降低電池模式的使用，以確保受保護之負載電路的穩定輸入電壓。
- 更耐用、更長效的電池壽命：伊頓 ABM® 電池管理技術提供高效的電池壽命管理，最多可讓電池壽命延長 50%。

彈性化整合

- 體積輕巧，即便在空間有限的場所也能輕易安裝整合（例如服務亭、收銀機、售票機等），最多可連接八組輸出插座，靈活性更高。
- 可調整的輸入波形敏感度，讓 UPS 調適特殊工作環境，例如發電機。
- 可從前面板輕鬆更換電池，讓 UPS 使用年限更長。

EATON

Powering Business Worldwide

伊頓 5SC UPS

1. 電源開關
2. LCD 捲動鍵
3. 警報禁音鍵
4. LCD 介面
5. 專利的 ABM 技術



6. USB 埠
7. 序列埠
8. 5-15R 插座 x 6
9. 1.8 米輸入 5-15P 電源線

技術參數

	750	1000	1500
額定值 (VA/W)	750VA / 525W	1000VA / 700W	1440VA / 1080W
外型	直立式		
電氣特性			
技術	在線互動式		
市電與電池模式輸入與輸出之電壓與頻率範圍	90~144V，45-55Hz (50Hz系統)，55-65Hz (60Hz系統)		
輸入電壓與頻率	120V(+6/-10%)，可設定為 100V 及 110V 50/60Hz +/-0.1% (自動感應偵測)		
連接端子			
輸入	5-15P (1.8米)		
輸出	5-15R x 6	5-15R x 8	
電池			
50% 與 70% 負載備援時間 (分鐘)	13/9		
電池管理	ABM [®] 、自動電池測試、深度放電保護		
通訊			
通訊埠	1 USB 埠 + 1 RS232 序列埠 (繼電器乾接點) (USB 與 RS232埠不可同時使用)		
作業條件、標準與核可			
作業溫度	0~35°C		
可聞噪音	< 40dB		
安規	IEC / EN 62040-1, UL1778		
電磁相容、性能	IEC / EN 62040-2		
核可	CE, CB, BSMI		
尺寸 (HxWxD, mm) / 重量 (Kg)			
尺寸	210 x 150 x 340		210 x 150 x 410
重量	10.5	11.7	15.5
顧客服務與支援			
保固	三年 (電池二年)		
容量 (VA/Watt)	750/525	1000/700	1440/1080
型號	5SC750	5SC1000	5SC1500

* 運作時間以 0.7 功率因數計算顯示。備援時間為預估的時間，可能因設備、配置、電池年限與溫度的不同而改變。

* 為持續提升產品，規格改變恕不另行通知。



伊頓飛瑞慕股份有限公司
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

台北 新北市 221 汐止區汐萬路二段114號 / TEL: (02) 6614-2000 FAX: (02) 6614-2296
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之一 / TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214
高雄 高雄市 802 苓雅區苓雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099
www.eaton.tw/powerquality ©2019 年 伊頓公司 版權所有 客服專線：0800-011-912

經銷商：