EATON
Powering Business Worldwide

電力無限 · 衝破極限



Eaton 5SC UPS 讓玩家在關鍵時刻無後顧之憂！

- LCD 液晶螢幕介面，清楚顯示重要資訊
- 穩壓功能提供純淨的正弦波輸出，確保電源品質優異
- 最多可提供高達八個靈活運用的輸出插座
- 伊頓 ABM® 電池專利技術，讓電池壽命最多提升 50%
- 序列埠與 USB 埠符合 HID 規格，可與各大作業系統 (Windows/MacOS/Linux) 整合
- 伊頓智慧電力管理軟體與各大作業系統相容
- UPS 三年保固，電池兩年保固





為什麼需要 UPS？

UPS 是不斷電系統 (Uninterrupted Power Supply) 的簡稱，能在停電時供應約 5~10 分鐘的電源，保障電腦或其他設備在停電時維持工作狀態，進行儲存與備份，而不致因停電而造成損失。此外，在一般市電供電的情況下，UPS 能消除電源瞬間高、低電壓、頻率偏移等問題，提供穩定、高品質的電源。

如何選擇適用的 UPS？

選擇 UPS 時，首先必須確認要接上 UPS 的設備有哪些，以設備的總電源瓦數選擇適合的 UPS 額定容量。此外，UPS 又分為離線式、在線互動式，以及在線式三種。離線式 UPS 平時讓設備使用市電，直到 UPS 偵測到問題才會切換到電池電力，當中可能會有幾毫秒的切換時間。在線互動式 UPS 與離線式一樣，在平時使用市電，發生電力異常時才切換到電池，但在線互動式 UPS 多了穩壓功能，可視需要調節輸入的市電電壓，然後再將純淨的電力傳送至受保護的設備。在線式 UPS 則是將所有電力都透過 UPS 的電池提供給設備，能確保設備時時刻刻受到保護，但價格也最為昂貴。

產品規格

型號	5SC1000	5SC1500
額定容量	1000VA / 700W	1440VA / 1080W
技術	在線互動式	
輸出電壓與頻率	120V (+6/-10%)，可設定為100V及110V 50/60Hz + 0.1% (自動感應偵測)	
輸出波形	純正弦波	
電池負載備援時間 (分鐘)	50%:13 / 70%: 9	
通訊埠	1 USB埠 + 1RS232 序列埠 (繼電器乾接點) (USB與RS232埠不可同時使用)	
符合標準	安規：IEC/EN 62040-1, UL 1778 電磁相容、性能：IEC/EN 62040-2 核可：CE、CB、BSMI	
尺寸 (高x寬x深 mm)	210*150*340	210*140*410
重量 (Kg)	11.7	15.5
保固	三年 (電池兩年)	

關於伊頓

伊頓在電力管理領域擁有一百多年的專業積累，產品遍布全球 175 個國家，為各產業領域的用戶提供高效節能的動力解決方案。台灣飛瑞集團於 2008 年加入伊頓，延續飛瑞在台不斷電市場市佔率第一的領先地位，為用戶持續提供穩定可靠的電能品質。

Powering Business Worldwide

伊頓飛瑞慕品股份有限公司
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

台北 新北市 221 汐止區汐萬路二段114號 / TEL: (02) 6614-2000 FAX: (02) 6614-2296
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之一 / TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214
高雄 高雄市 802 苓雅區苓雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099
www.eaton.tw/powerquality

©2018 年 伊頓公司 版權所有
客服專線：0800-011-912

經銷商：