

伊頓千兆網卡



增強的功能，無與倫比的安全性

伊頓的千兆網路卡 (Network-M3) UPS 連接設備巧妙地將全面的電源管理與市場領先的網路安全融為一體。千兆網卡是首款獲得獨立權威機構網路安全認證 (UL 2900-1 和 IEC 62443-4-2) 的產品。新的 M3 版本基於此創新，採用零信任架構，使其更加安全。中型和企業 IT 網路中的關鍵任務系統。

千兆網卡與多種伊頓電源管理軟體解決方案相容，可實現廣泛的自動化和遠端管理與控制，從而縮短對電源問題的回應時間。千兆網卡為 IT 經理提供可操作的情報，以便在電源問題陷入停機之前主動解決電源問題，並最大限度地提高電源運作效率。

- 零信任架構透過硬體信任根最大限度地減少網路安全漏洞，從而實現安全啟動和完整的信任鏈
- 零接觸配置
更快自動配置網卡，在大規模部署中成倍節省時間。Brightlayer 資料中心套件

軟體可以監控和管理
千兆網卡組，可在電源事件期間實現自動操作，包括正常關閉和重新分配虛擬機器以保護資料並保持業務連續性

- 使用者可設定的防火牆減少了組織的可攻擊表面積並有助於滿足特定網路/

安全合規性要求。REST API 允許組織輕鬆地將網卡與本機系統整合並實現自動化

M2M交互

可選監控探頭

使用伊頓環境監測探頭 (EMP) Gen 2 (EMPDT1H1C2) 將多個環境感測器連接到您的千兆網卡。此探頭提供有關 IT 安裝中的溫度和濕度以及乾觸點監控的數據。它可以採用菊花鏈方式連接（每個主機最多 3 個），允許多個感測器連接到單一主機。



伊頓的千兆網卡是同類產品中唯一獲得 UL 2900-1 和 IEC 62443-4-2 網路安全認證的設備。

技術規格1

功能	網路/SNMP 通信
硬體相容性 (全域列表)	UPS2 5P 5PX G2 5SC 機架 9PX 9PXM 9SX 9130 FERRUPS FX 9E 93PS (軟體2.50-)> 91PS 91PS 一體式 93E 15-80 EMEA (軟體00->), 93E G2 歐洲、中東和非洲 (軟體4.0.20->) PDU EATS115 EATS120 EATS220
網路相容性	IPv4/v6 TLSv1.2 HTTP(S)v1.1 NTP SMTP(S) BOOTP/DHCP SSH SysLog(S) LDAP AD RADIUS
目錄編號	網路-M3
協議支持	HTTPS1.1 MQTTS TLS1.2 SNMPv1 SNMP v3 NTP SMTPS BOOTP/DHCP CLI SSH ARP and Syslog 迷你插
UPS插槽類型	槽
常用連接器	乙太網路 10/100/1000BaseT USB 附件 (例如: 環境監測探頭) USB 設定埠
溫濕度監測	是的。需要伊頓環境監測 Gen 2
支援的軟體	Brightlayer 資料中心軟體套件: 資料中心效能管理 (DCPM)、分散式 IT 績效管理 (DITPM)、可視化電源管理器 (VPM)、智慧型電源管理器 (IPM) 和可視化電源管理器容量最佳化管理器 (VCOM); 對於監控服務軟體: PredictPulse (美洲)或網路安全監控 (CSM) 適用於 EMEA)
支援的MIB	MIB II - 標準 IETF UPS MIB (RFC 1628) - 伊頓 xUPS MIB
支援的瀏覽器	鍍鉻、邊緣
本地語言支援	英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、日語
工作溫度	32 至 104°F (0 至 40°C)
工作濕度	最大 90% 相對濕度無冷凝
電源輸入	5V - 12V
目前的消費	最大 500/1000mA 取決於 UPS
尺寸 (高 x 寬 x 深)	5.2 x 2.6 x 1.7 英寸 (132.08 x 66.04 x 43.18 毫米)
重量監	2.3 盎司 (65 克)
管 1. 由於	與 UPS 相同

產品不斷改進，程序規格如有更改，恕不另行通知。
2. 選擇伊頓 UPS 型號包含 Network-M3 作為捆綁購買。



安裝在 UPS 中的伊頓千兆網卡

欲了解更多信息，請訪問：
Eaton.com/Network-M3

© 2023 伊頓
版權所有
美國印刷
BR152092EN / 23-04-150 / GG
2023 年 8 月

伊頓是註冊商標。

所有其他商標均為其各自所有者的財產。

在社交媒體上關注我們以獲取最新的產品和支援資訊。

