

伊頓 Eaton 9PX UPS

1/1.5/3 kVA



9PX 1000RT / 9PX 1500RT / 9PX 3000RT
2U 直立式/機架式兩用

應用環境：

- 中小型資料中心
- IT、網路、儲存和通信設施
- 基礎設施、工業和醫療領域



高效節能的電力保護

性能卓越

- 符合美國能源之星認證標準，擁有最高的能效水準，可極大降低能耗和製冷成本。
- 採用在線式雙轉換拓撲結構，可持續監控電力狀態並調節電壓和頻率。
- 採用機架式/直立式可互換結構，僅以 2U 機型可提供 3000VA 電力，堪稱最緊湊的 UPS 解決方案。


管理方便

- 圖形化 LCD 顯示器可在螢幕上提供清晰的 UPS 運行狀態及監測資訊，並提供強大的配置功能。
- 可監測輸出插座組的能耗資訊。使用圖形化 LCD 顯示器或伊頓的 Intelligent Power™ 軟體可監控 kWh 值。
- 負載分區功能可優先關斷非關鍵設備，從而盡可能延長電池運行時間，供關鍵設備使用。
- 提供 RS232 序列埠和 USB 介面，此外提供額外的智慧插槽用於安裝選配的網卡。伊頓 Intelligent Power 軟體可無縫整合先進的虛擬化環境和雲端管理工具。


靈活可用

- 直立式/機架式兩用 RT2U 機型，所有型號均包含直立支架和機架滑軌配件。
- 發生內部故障時，內部旁路可保證服務連續性。此外另提供手動維護旁路(選購)，無需斷電便可更換 UPS。
- 更強勁、更長久的電池壽命：伊頓 ABM® 電池管理技術使用創新的三段式充電技術，可提升電池壽命 50%。
- 可增加多達 4 個外接熱插拔電池模組，獲得更長運行時間，必要時可支援系統運行達數小時之久。





9PX 1/1.5kVA



9PX 3kVA

- 1 AC 輸入線搭配 NEMA 5-15P (1/1.5k) / L5-30P 插頭 (3k)

2 通訊卡插槽
- 3 輸出繼電器接點

4 EBM (擴充電池模組) 接頭

5 關鍵設備接線插座
- 6 次要設備接線插座(負載分區控制, 第1組)

7 次要設備接線插座(負載分區控制, 第2組)

8 EBM 偵測連接埠
- 9 RS232 序列埠

10 USB 通訊埠

11 ROO (遠端開關)控制與 RPO (遠端斷電) 接頭

技術規格

On-Line 直立/機架 UPS	9PX 1kVA	9PX 1.5kVA	9PX 3kVA
額定功率	1000VA/900W	1500VA/1350W	3000VA/2700W
結構型態	RT2U (直立式/機架式 2U)		
電氣特性			
技術	含功率因數校正 (PFC) 的在線式雙轉換		
標稱電壓	100/110/120V		
輸入電壓範圍	88-138V, 無降額 (降額時可達 54-138V)		
輸入頻率範圍	40-70Hz, 50/60Hz 自動選擇, 變頻模式		
效率 (在線模式)	最高可達 90.3%	最高可達 90%	最高可達 91%
效率 (高效模式)	最高可達 97.5%		
連接			
輸入	NEMA 5-15P	NEMA 5-15P	NEMA L5-30P
輸出	(8) 5-15R	(8) 5-15R	(6) 5-20R + (1) L5-30R
通訊			
通訊連接埠	1 個 USB 通訊埠 + 1 個 RS232 序列埠 + 1 個 ROO (遠端開關) 微型端子 + 1 個 RPO (遠端開機) 微型端子 + 1 個輸出乾接點端子		
通訊卡插槽	1 個插槽用於安裝 Network 卡、Modbus 卡 或 Relay 卡 (選配)		
運行條件、標準和認證			
運行溫度	0 至 40°C		
噪音	35dB	40dB	40dB
安全性	IEC/EN 62040-1、UL 1778、CSA 22.2		
電磁相容	IEC/EN 62040 -2、FCC Class B、CISPR22 Class B		
認證	BSMI / CE / CB 報告 (TÜV) / cULus / RCM / KC / Energy Star		
尺寸(HxWxD)/重量			
UPS	86.5 x 440 x 450 mm / 17.4 kg	86.5 x 440 x 450 mm / 18.9 kg	86.5 x 440 x 605 mm / 27.6 kg
EBM	86.5 x 440 x 450 mm / 24.3 kg	86.5 x 440 x 450 mm / 29.8 kg	86.5 x 440 x 605 mm / 39.2 kg
客戶服務和支援			
保固	2年 (含電池)		

*產品不斷完善更新，所有參數指標可能發生變化，恕不另行通知。

電池備援時間* (分鐘)						
(負載)	300W	500W	800W	1200W	1800W	2500W
9PX 1000	29	16	8	-	-	-
9PX 1000 + 1 EBM / + 4 EBM	89 / 323	49 / 179	27 / 100	-	-	-
9PX 1500	41	23	13	7	-	-
9PX 1500 + 1 EBM / + 4 EBM	157 / 583	88 / 332	51 / 190	31 / 115	-	-
9PX 3000	100	53	25	16	9	5
9PX 3000 + 1 EBM / + 4 EBM	200 / 750	169 / 617	95 / 357	61 / 225	38 / 140	26 / 95
電池管理	ABM®、自動電池測試、深度放電保護、外接電池自動識別					

*電池備援時間為估計值，可能會隨著設備、配置、電池壽命和溫度等條件有所不同。

零件編號*	9PX 1kVA	9PX 1.5kVA	9PX 3kVA
UPS RT2U	9PX1000RT2U	9PX1500RT2U	9PX3000RT2U
EBM	9PXEBM36RT2U	9PXEBM48RT2U	9PXEBM72RT2U
2m 電池連接電纜	EBMCL36	EBMCL48	EBMCL48
電池整合系統	BINTSYS		

* 所有 9PX UPS 和 EBM 均有附機架滑軌配件。



伊頓飛瑞慕股份有限公司 EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

台北 新北市 221 汐止區大同路二段 125 號 9 樓 / TEL: (02) 6614-2000 FAX: (02) 8692-6868
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之一 / TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214
高雄 高雄市 802 苓雅區苓雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099
eaton.com/tw ©2025 年伊頓公司 版權所有 客服專線：0800-011-912

經銷商：